



EC5U(EU)

EC5U(EU)

Суперкомпактные габариты,
быстрый нагрев

Защита от поражения электрическим током	Защита от перегрева	Защита от избыточного давления
7 лет гарантии на внутренний бак	ТЭН из нержавеющей стали	Класс защиты от влаги и пыли
Контроллер напряжения в сети	Тестирование при максимальном давлении 8 бар	Трёхслойный бак
2 года гарантии на водонагреватель		



Видеообзор

ОПИСАНИЕ

- Компактные габариты
- Идеальное решение во время сезонных отключений ГВС
- Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- Мощный ТЭН из нержавеющей стали ускоряет процесс нагрева
- Shock Proof – защита от поражения электрическим током
- Защита от избыточного давления и перегрева
- Механическое управление
- Гарантия – 2 года на водонагреватель
- Гарантия на бак – 7 лет

НАИМЕНОВАНИЕ	EC5U(EU)	
Общие характеристики		
Объём	л	5
Тип управления	-	механический
Тип бака	-	компактный
Тип монтажа	-	под раковиной
Мощностные характеристики		
Количество ТЭНов	-	1
Мощность	кВт	1,75
Время нагрева при Δ45 °С	ч., мин.	10 мин.
Максимальная t нагрева	°С	75
Гидравлические характеристики		
Подключения	R"	1/2"
Максимальное рабочее давление	бар	8
Предохранительный клапан в комплекте поставки	-	да
Электрические характеристики		
Напряжение	В	220
Частота	Гц	50
Класс защиты IPX	IPX	IPX4
Габариты оборудования		
Габариты (ВxШxГ)	мм	220x220x350
Габариты в упаковке (ВxШxГ)	мм	308x278x457
Вес нетто	кг	4,6
Вес брутто	кг	6,1
Артикул	GA0HB1E1CRU	



Габаритные размеры (мм)

Модель	Объем (л)	A	B	C
EC5U(EU)	5	220	220	350