

## Электрический проточный водонагреватель

Мощность 6 кВт

STREAM-E16



Shock Proof 2.0  
Абсолютная  
Электробезопасность\*



Постоянный  
контроль  
температуры воды



Долгосрочная  
гарантия  
5 лет на  
теплообменник  
2 года - весь прибор

Литой теплообменник с  
технологией бесконтактного  
(сухого) нагрева

\*При соблюдении инструкции по эксплуатации.

\*\* По данным: National Household Appliance Industry Information Center, Январь 2025

# Абсолютная электробезопасность

Безопасность использования благодаря запатентованной системе диэлектрических патрубков.

Технология Shock Proof в случае перепада напряжения или замыкания берет на себя весь удар, позволяя снизить напряжение тока с 220 В до 12 В.



- Отсутствие заземления
- Неисправное заземление
- Все остальные случаи утечки тока



Двухкратный предел напряжения пробоя  
Безаварийная работа. Выдерживает 4000 В напряжение пробоя корпуса (стандарт IEC/ГОСТ = 2000 В).



Адаптирован к высоким перепадам напряжения  
Работает в штатном режиме при колебаниях напряжения +/-20%, от 176 до 264 вольт. (стандарт +/-10%)



3-х уровневая защита от запуска без воды  
Датчик Холла (расхода воды), защитный и регулируемый термостаты - контролируют нагрев и предотвращают запуск без протока воды



Самодиагностика  
Автоматическая диагностика ошибок при включении и мониторинг состояния в процессе работы.



Огнестойкий корпус  
Все детали выполнены из негорючих огнестойких материалов.



Защита от протечек  
Теплообменник из литого алюминия проходит тест из 100 000 циклов импульсного испытания давлением.

Модель	STREAM-E16
Цвет	Белый
Напряжение / частота	230 В/50 Гц
Мощность	6000 Вт
Габаритные размеры	245*83*265 мм
Степень защиты	IP25
Производительность(Δt=25°C)	3.4 л/мин
Производительность(Δt=35°C)	2.5 л/мин
Присоединительный размер	G 1/2
Рабочее давление	0.02~0.6 МПа
Диапазон рабочей температуры	30-55 °C
Рекомендованное сечение кабеля	≥4 мм <sup>2</sup>
Вес нетто	2.1 кг
Гарантий срок на водонагреватель / нагревательный элемент	2 года / 5 лет