

Электрический проточный водонагреватель

Мощность 6 кВт

FLEXI-EI6



Shock Proof 2.0
Абсолютная
Электробезопасность*



Постоянный
контроль
температуры воды



Долгосрочная
гарантия
5 лет на
теплообменник
2 года - весь прибор

Литой теплообменник с
технологией бесконтактного
(сухого) нагрева

Новое поколение водонагревателей

Безопасность использования благодаря запатентованной системе новых диэлектрических патрубков с завихрением потока.

Технология Shook Proof 2.0 в случае перепада напряжения или короткого замыкания берет на себя весь удар, позволяя снизить напряжение тока с 220 В до 12 В даже внутри потока воды.



Защита от:

- ✓ Обратное подключение нейтрального и фазового проводов.
- ✓ Отсутствие заземляющего провода в доме.
- ✓ Утечка электричества от других бытовых приборов или у соседей.
- ✓ Утечка электричества из-за влажной среды.



Двухкратный предел напряжения пробоя
Безаварийная работа. Выдерживает 4000 В напряжение пробоя корпуса (стандарт IEC/ГОСТ = 2000 В).



Адаптирован к высоким перепадам напряжения
Работает в штатном режиме при колебаниях напряжения +/-20%, от 176 до 264 вольт. (стандарт +/-10%)



3-х уровневая защита от запуска без воды
Датчик Холла (расхода воды), защитный и регулируемый термостаты - контролируют нагрев и предотвращают запуск без протока воды



Самодиагностика
Автоматическая диагностика ошибок при включении и мониторинг состояния в процессе работы.



Огнестойкий корпус
Все детали выполнены из негорючих огнестойких материалов.



Защита от протечек
Теплообменник из литого алюминия проходит тест из 100 000 циклов импульсного испытания давлением.

| Модель | FLEXI-EI6 |
|---|--------------------|
| Цвет | Аквамарин |
| Напряжение / частота | 230 В/50 Гц |
| Мощность | 6000 Вт |
| Габаритные размеры | 245*83*265 мм |
| Степень защиты | IP25 |
| Производительность(Δt=25°C) | 3.4 л/мин |
| Производительность(Δt=35°C) | 2.5 л/мин |
| Присоединительный размер | G 1/2 |
| Рабочее давление | 0.02~0.6 МПа |
| Диапазон рабочей температуры | 30-55°C |
| Рекомендованное сечение кабеля | ≥4 мм ² |
| Вес нетто | 2.1 кг |
| Гарантий срок на водонагреватель / нагревательный элемент | 2 года / 5 лет |