

Электрический проточный водонагреватель

Мощность 5.7 кВт

JET-EI6



Shock Proof 2.0
Абсолютная
Электробезопасность*



360°
Универсальный
монтаж



Компактный
размер для
удобной установки

Литой теплообменник с
технологией бесконтактного
(сухого) нагрева

*При соблюдении инструкции по эксплуатации.

** По данным: National Household Appliance Industry Information Center, Январь 2025

Новое поколение водонагревателей

Безопасность использования благодаря запатентованной системе новых диэлектрических патрубков с завихрением потока.

Технология Shook Proof 2.0 в случае перепада напряжения или короткого замыкания берет на себя весь удар, позволяя снизить напряжение тока с 220 В до 12 В даже внутри потока воды.



Защита от:

- ✓ Обратное подключение нейтрального и фазового проводов.
- ✓ Отсутствие заземляющего провода в доме.
- ✓ Утечка электричества от других бытовых приборов или у соседей.
- ✓ Утечка электричества из-за влажной среды.



Двухкратный предел напряжения пробоя

Безаварийная работа. Критическое значение электрического напряжения при котором корпус сохраняет свои электроизоляционные свойства до 4000В (стандарт IEC/ГОСТ = 2000 В).



Адаптирован к высоким перепадам напряжения

Работает в штатном режиме при колебаниях напряжения +/-20%, от 176 до 264 вольт. (стандарт +/-10%)



3-х уровневая защита от запуска без воды

Датчик Холла (датчик расхода воды), защитный и регулируемый термостаты - контролируют нагрев и предотвращают запуск без воды.



Самодиагностика

Автоматическая диагностика ошибок при включении и мониторинг состояния в процессе работы.



Огнестойкий корпус

Все детали выполнены из негорючих огнестойких материалов.



Защита от протечек

Теплообменник из литого алюминия проходит тест из 100 000 циклов импульсного испытания давлением.

Модель	JET-EI6
Внешний вид	Белый
Напряжение / частота	230 В/50 Гц
Мощность	5700 Вт
Габаритные размеры	228*160*49 mm
Степень защиты	IPX4
Производительность($\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	3,3 л/мин
Производительность($\Delta t=35^{\circ}\text{C}$)	2,3 л/мин
Рабочее давление	0,02~0,6 МПа
Диапазон рабочей температуры	30-55 $^{\circ}\text{C}$
Рекомендованное сечение кабеля	$\geq 2,5 \text{ mm}^2$
Гарантий срок на водонагреватель / нагревательный элемент	2 года/5 лет
Вес нетто	2,1 кг
Кабель питания	Есть (без вилки)