


Электрический проточный водонагреватель

Мощность 5.7 кВт

SMART-E16



Shock Proof 2.0
Абсолютная
Электробезопасность*



360°
Универсальный
монтаж



Суперкомпактный
размер для
любой установки

Литой теплообменник с
технологией бесконтактного
(сухого) нагрева

*При соблюдении инструкции по эксплуатации.

** По данным: National Household Appliance Industry Information Center, Январь 2025

Новое поколение водонагревателей

Безопасность использования благодаря запатентованной системе новых диэлектрических патрубков с завихрением потока.

Технология Shook Proof 2.0 в случае перепада напряжения или короткого замыкания берет на себя весь удар, позволяя снизить напряжение тока с 220 В до 12 В даже внутри потока воды.



Защита от:

- ✓ Обратное подключение нейтрального и фазового проводов.
- ✓ Отсутствие заземляющего провода в доме.
- ✓ Утечка электричества от других бытовых приборов или у соседей.
- ✓ Утечка электричества из-за влажной среды.



Двухкратный предел напряжения пробоя
Безаварийная работа. Выдерживает 4000 В напряжение пробоя корпуса (стандарт IEC/ГОСТ = 2000 В).



Адаптирован к высоким перепадам напряжения
Работает в штатном режиме при колебаниях напряжения +/-20%, от 176 до 264 вольт. (стандарт +/-10%)



3-х уровневая защита от запуска без воды
Датчик Холла (расхода воды), защитный и регулируемый термостаты - контролируют нагрев и предотвращают запуск без протока воды



Самодиагностика
Автоматическая диагностика ошибок при включении и мониторинг состояния в процессе работы.



Огнестойкий корпус
Все детали выполнены из негорючих огнестойких материалов.



Защита от протечек
Теплообменник из литого алюминия проходит тест из 100 000 циклов импульсного испытания давлением.

Модель	SMART-EI6
Цвет	Черный сапфир
Напряжение / частота	230 В/50 Гц
Мощность	5700 Вт
Габаритные размеры	228*49*160 мм
Степень защиты	IPX4
Производительность(Δt=25°C)	3.3 л/мин
Производительность(Δt=35°C)	2.3 л/мин
Рабочее давление	0,02~0,6 МПа
Диапазон рабочей температуры	30-55°C
Рекомендованное сечение кабеля	≥2.5 мм ²
Гарантий срок на водонагреватель / нагревательный элемент	2 года / 5 лет
Кабель питания	Есть (без вилки)