



Литой алюминиевый теплообменник

- ✓ Электричество и вода изолированы
- ✓ Без накипи
- ✓ Надежно и безопасно
- ✓ Длительный срок службы
- ✓ Ускоренный нагрев
- ✓ Прочный к давлению и коррозионно-стойкий

Литой Алюминиевый теплообменник КПД≥98%



ТЭНы и змеевик залиты в единый алюминиевый корпус. Нагревательные элементы не контактируют с водой. Меньше образование накипи - долговечная работа ТЭНов. Бесшовная цельная труба змеевика не подвержена коррозии и протечкам. Трубы и фитинги высокого давления - ЭВН проходят тесты на 100 000 циклов импульсных испытаний давлением.



±1°C Точная регулировка температуры



Несколько точек водоразбора



Новое поколение водонагревателей

Безопасность использования благодаря запатентованной системе новых диэлектрических патрубков с завихрением потока.

Технология Shook Proof 2.0 в случае перепада напряжения или короткого замыкания берет на себя весь удар, позволяя снизить напряжение тока с 220 В до 12 В даже внутри потока воды.

Защита от:

- ✓ Обратное подключение нейтрального и фазового проводов.
- ✓ Отсутствие заземляющего провода в доме.
- ✓ Утечка электричества от других бытовых приборов или у соседей.
- ✓ Утечка электричества из-за влажной среды.



Двухкратный предел напряжения пробоя



Адаптирован к высоким перепадам напряжения



3-х уровневая защита от запуска без воды



Самодиагностика



Огнестойкий корпус



Защита от протечек

Haier

World's No.1
Водонагреватели №1 В МИРЕ **

Электрические проточные водонагреватели



5+2



Shock Proof 2.0
Абсолютная Электробезопасность*

Долгосрочная гарантия 5 лет на теплообменник 2 года - весь прибор

Литой теплообменник с технологией бесконтактного (сухого) нагрева

*При соблюдении инструкции по эксплуатации.

** По данным: National Household Appliance Industry Information Center, Январь 2025



FLEXI-EI6



GRACE-EI9



SMART-EI6



STREAM-EI6



POWER-EI9



JET-EI6

Модель	FLEXI-EI6/STREAM-EI6
Цвет	Аквамарин/Белый
Напряжение / частота	230В/50Гц
Мощность	6000Вт
Габаритные размеры	245*83*265мм
Степень защиты	IP25
Производительность(Δt=25°C)	3,4л/мин
Производительность(Δt=35°C)	2,5л/мин
Диапазон рабочей температуры	30-55°C
Рабочее давление	0,02~0,6МПа
Присоединительный размер	G1/2
Рекомендованное сечение кабеля	≥4мм ²
Вес нетто	2,1кг
Кабель питания	нет
Гарантийный срок на водонагреватель / нагревательный элемент	2года/5лет

Модель	GRACE-EI9/POWER-EI9
Цвет	Серый сапфир/Белый
Напряжение / частота	230В/50Гц
Мощность	9200Вт
Габаритные размеры	260*53*438мм
Степень защиты	IPX4
Производительность(Δt=25°C)	5,1л/мин
Производительность(Δt=35°C)	3,7л/мин
Диапазон рабочей температуры	30-55°C
Рабочее давление	0,02~0,6МПа
Присоединительный размер	G1/2
Рекомендованное сечение кабеля	≥6мм ²
Вес нетто	4,4кг/3,8кг
Кабель питания	нет
Гарантийный срок на водонагреватель / нагревательный элемент	2года/5лет

Модель	SMART-EI6/JET-EI6
Цвет	Черный сапфир/Белый
Напряжение / частота	230В/50Гц
Мощность	5700Вт
Габаритные размеры	228*49*160мм
Степень защиты	IPX4
Производительность(Δt=25°C)	3,3л/мин
Производительность(Δt=35°C)	2,3л/мин
Диапазон рабочей температуры	30-55°C
Рабочее давление	0,02~0,6МПа
Присоединительный размер	G1/2
Рекомендованное сечение кабеля	≥2,5мм ²
Вес нетто	1,8кг
Кабель питания	Есть(без вилки)
Гарантийный срок на водонагреватель / нагревательный элемент	2года/5лет