



CF30V-P1 INOX, CF50V-P1 INOX, CF80V-P1 INOX, CF100V-P1 INOX

- 7 лет гарантии на внутренний бак
- 1 года гарантии на водонагреватель
- Механическая регулировка температуры
- Индикация нагрева
- Двойная конструкция внутреннего бака
- Внутренний бак из нержавеющей стали
- УЗО, предохранительный клапан и крепеж для установки в комплекте



CF50V-P3(R), CF80V-P3(R) CF50V-P5(R), CF80V-P5(R)

- 6 лет гарантии на внутренний бак
- 4 года гарантии на ТЭН
- 2 года гарантии на водонагреватель¹
- Механическая / электронная регулировка температуры
- Индикация температуры воды
- 3-х слойное покрытие баков
- Внутренний бак из эмалированной стали
- Последовательное подключение двух внутренних баков
- Система безопасности ShockProof

Предохранительный клапан и крепеж для установки в комплекте



Модель	CF30V-P1 INOX	CF50V-P1 INOX	CF80V-P1 INOX	CF100V-P1 INOX
Объем, л	30	50	80	100
Мощность, кВт	0,7/1,3/2,0	0,7/1,3/2,0	0,7/1,3/2,0	0,7/1,3/2,0
Время нагрева	45 мин	1 ч 20 мин	2 ч	2 ч 38 мин
Артикул	TD0041652RU	TD0041653RU	TD0041654RU	TD0041655RU
Габариты прибора, (В×Ш×Г, мм)	558×462×248	815×462×248	890×542×288	1070×542×288
Габариты упаковки (В×Ш×Г, мм)	643×565×320	900×565×320	975×675×360	1155×675×360
Вес нетто, кг	9,8	14,1	19,2	23,0
Вес брутто, кг	12,0	16,5	22,0	26,3
Объем брутто, м ³	0,116	0,163	0,226	0,268
Тип управления	Механический			
Тип корпуса	Плоский			
Тип монтажа	Вертикальный			
Комплектация	УЗО, предохранительный клапан и крепеж для установки в комплекте поставки			

Модель	CF50V-P3(R)	CF80V-P3(R)	CF50V-P5(R)	CF80V-P5(R)
Объем, л	50	80	50	80
Мощность, кВт	1,5/3,0	1,5/3,0	1,5/3,0	1,5/3,0
Время нагрева	53 мин	1 ч 24 мин	53 мин	1 ч 24 мин
Артикул	GA01 EEOORU	GA01 FEOORU	GA01 DEOORU	GA01 CEOORU
Габариты прибора, (В×Ш×Г, мм)	745×530×320	1070×530×320	745×530×320	1070×530×320
Габариты упаковки (В×Ш×Г, мм)	825×596×394	1145×596×394	825×596×394	1145×596×394
Вес нетто, кг	26,0	36,0	26,0	36,0
Вес брутто, кг	29,5	38,5	29,5	38,5
Объем брутто, м ³	0,194	0,269	0,194	0,269
Тип управления	Механический		Электронный, дисплей	
Тип корпуса	Плоский			
Тип монтажа	Вертикальный			
Комплектация	ShockProof, предохранительный клапан и крепеж для установки в комплекте поставки			

¹Общая гарантия на весь ЭВН (включая магниевый анод)

CANDY



Электрические накопительные электронагреватели



CS10V-EM1 (R)/EM2(R), CS15V-EM1 (R)/EM2(R)

- 5 лет гарантии на внутренний бак
- 1 года гарантии на ТЭН
- 1 год гарантии на водонагреватель¹
- Кубический корпус
- Модификации над/под раковиной
- Механическая регулировка температуры
- Индикация нагрева
- Внутренний бак из эмалированной стали
- УЗО, предохранительный клапан и крепеж для установки в комплекте



CR30V-HE1(R), CR50V-HE1 (R), CR80V-HE1(R), CR100V-HE1(R)

- 6 лет гарантии на внутренний бак
 - 2 года гарантии на ТЭН
 - 1 год гарантии на водонагреватель¹
 - Цилиндрический корпус
 - Механическая регулировка температуры
 - Индикация нагрева
 - 3-х слойное покрытие внутреннего бака
 - Внутренний бак из эмалированной стали
 - Система безопасности ShockProof
- Предохранительный клапан и крепеж для установки в комплекте



CR30V-B2SL(R), CR50V- B2SL(R), CR80V- B2SL(R)

- 6 лет гарантии на внутренний бак
 - 4 года гарантии на ТЭН
 - 1 год гарантии на водонагреватель¹
 - Узкий цилиндрический корпус
 - Механическая регулировка температуры
 - Индикация температуры воды, нагрева
 - 3-х слойное покрытие внутреннего бака
 - Внутренний бак из эмалированной стали
 - Система безопасности ShockProof
- Предохранительный клапан и крепеж для установки в комплекте

Модель	CS10V-EM1(R)	CS10V-EM2(R)	CS15V-EM1(R)	CS15V-EM2(R)
Объем, л	10	10	15	15
Мощность, кВт	2,0	2,0	2,5	2,5
Время нагрева	20 мин	20 мин	22 мин	22 мин
Артикул	TD0044041 RU	TD0044042RU	TD0044043RU	TD0044044RU
Габариты прибора, (В×Ш×Г, мм)	357×340×290	357×340×290	397×380×325	397×380×325
Габариты упаковки (В×Ш×Г, мм)	390×400×350	390×400×350	430×440×385	430×440×385
Вес нетто, кг	7,4	7,4	9,5	9,5
Вес брутто, кг	8,5	8,5	10,5	10,5
Объем брутто, м ³	0,055	0,055	0,073	0,073
Тип управления	Механический			
Тип корпуса	Кубический			
Тип монтажа	Вертикальный, EM1 - над раковиной / EM2 - под раковиной			
Комплектация	УЗО, предохранительный клапан и крепеж для установки в комплекте поставки			

Модель	CR30V-HE1 (R)	CR50V-HE1(R)	CR80V-HE1 (R)	CR100V-HE1(R)
Объем, л	30	50	80	100
Мощность, кВт	1,75	1,75	1,75	1,75
Время нагрева	50 мин	1 ч 30 мин	2 ч 20 мин	3 ч
Артикул	GAOG7UE00RU	GAOG7TEO0RU	GAOG7SEO0RU	GAOG7REO0RU
Габариты прибора, (В×Ш×Г, мм)	465×400×390	645×400×390	965×400×390	1181×400×390
Габариты упаковки (В×Ш×Г, мм)	515×475×460	685×475×460	984×475×460	1200×475×460
Вес нетто, кг	12,0	17,0	24,0	30,0
Вес брутто, кг	14,0	19,0	27,5	33,5
Объем брутто, м ³	0,113	0,150	0,215	0,262
Тип управления	Механический			
Тип корпуса	Цилиндрический (круглый)			
Тип монтажа	Вертикальный			
Комплектация	ShockProof, предохранительный клапан и крепеж для установки в комплекте поставки			

Модель	CR30V-B2SL(R)	CR50V-B2SL(R)	CR80V-B2SL(R)
Объем, л	30	50	80
Мощность, кВт	1,5	1,5	1,5
Время нагрева	1 ч	1 ч 50 мин	2 ч 45 мин
Артикул	GAOGHVEO0RU	GAOGHUEO0RU	GAOGHTEO0RU
Габариты прибора, (В×Ш×Г, мм)	580×360×370	720×360×370	1250×360×370
Габариты упаковки (В×Ш×Г, мм)	680×420×430	820×420×430	1350×420×430
Вес нетто, кг	14,0	19,0	27,0
Вес брутто, кг	16,0	22,0	30,0
Объем брутто, м ³	0,123	0,148	0,244
Тип управления	Механический		
Тип корпуса	Слим - Цилиндрический (узкий, круглый)		
Тип монтажа	Вертикальный		
Комплектация	ShockProof, предохранительный клапан и крепеж для установки в комплекте поставки		

¹Общая гарантия на весь ЭВН (включая магниевый анод)

¹Общая гарантия на весь ЭВН (включая магниевый анод)

¹Общая гарантия на весь ЭВН (включая магниевый анод)